

VALMISPIIPPUMALLIEMME VERTAILU

Ominaisuudet	RPA-Teräspiippu	DW-Alkon30	DW-Alkon60	SEM-hormisto	LB-Multi-EW
Sisähalkaisijat Ø	100 - 200 mm	80 - 600 mm	80 - 600 mm	160, 180 mm	130 - 250 mm
CE-merkitty	on	on	on	on	on
Jatkuva lämpötilan kesto C°	T600°	T600°	T600°	T600°	T400°
Nokipalonkesto + 1 000 C°	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Korroosiotestattu	Kyllä	Kyllä	Kyllä	ei	Kyllä
Suojaetäisyys, minimi	100 mm	40-60 mm	40-60 mm	25 mm	40 mm
Suojaetäisyys väli- ja yläpohjissa (palava-aineiset läpiviennit)	100 mm	150 / 90 mm	100 mm	50 mm	40 mm
Suojaetäisyys väli- ja yläpohjissa (Palamattomat läpiviennit)	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	20 mm
Sivuttaissiirrot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	ei	ei
Max. korkeus vesikatolla, ilman tuentaa	1,5 m	3 m	3 m	1,5 m	1,5 m
Max. sivuttaistukien väli, pystyasennus	3,5 m	4 m	4 m	3 m	3 m
Max. sivuttaistukien väli, vaaka-asennus	3 m	3 m	3 m		3 m
Max. piipun korkeus	90 - 57 m	97 - 17 m	97 - 17 m	30 m	Ei rajoitusta
Paino / m, sisähalkaisija Ø 150 mm	10,00 kg	6,56 kg	10,6 kg	98 kg / 160 mm	27 kg
Kiristysvanne ulkokuoressa	on	ei *	ei *	ei	ei
Ulkokuoren materiaali	Maalattu teräs	Ruostumaton teräs **	Ruostumaton teräs **	Kevytsorabetoni	Vermikuliittielementti
Ulkokuoren ainepaksuus	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	40 mm	45 mm
Sisäkuoren materiaali	Haponkestävä teräs	Haponkestävä teräs	haponkestävä teräs	Keraaminen	Haponkestävä teräs
Sisäkuoren ainepaksuus	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	15 mm	0,60 mm
Eristepaksuus	50 mm	30 mm	60 mm	25 mm	ei eristettä

* = Kiristysvanne tarvitaan vain sivuttaissiirroissa, vaaka-asennuksissa sekä yli 1,5 m vesikattoylityksissä!

** = Saatavana myös maalattuna

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden sisältöä ja mittoja!

TARKISTA TUOTETIEDOT AINA VALMISTAJALTA / ASENNUSOHJEESTA ENNEN TUOTTEEN PAIKOILLEEN ASENTAMISTA!